



معرفی محصولات | لامپ‌های LED، کم مصرف (CFL)، فلورسنت و رشته‌ای
چراغ‌های LED | روشنایی هوشمند | ریس‌های تزئینی



لامپ‌های LED حبابی



A+



تعداد در کارتن (عدد)	قطر (mm)	طول (mm)	زاویه تابش (deg)	شار نوری (Lm)	نوع سربیس	رنگ نور	تکنولوژی (LED)	توان (W)	نوع لامپ
۶۰	۶۰	۱۰۹	۲۱۵	۸۰۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۹	حبابی ۹ وات A60
۵۰	۶۰	۱۲۰	۲۰۰	۱۱۵۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۲	حبابی ۱۲ وات A60
۵۰	۶۰	۱۲۰	۲۱۰	۱۳۵۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۵	حبابی ۱۵ وات A60
۵۰	۷۰	۱۳۴	۲۱۰	۱۳۵۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۵	حبابی ۱۵ وات A70
۵۰	۶۷	۱۲۶	۲۱۰	۱۳۵۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۱۵	حبابی ۱۵ وات A67
۲۵	۸۰	۱۵۱	۲۱۰	۱۸۰۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۲۰	حبابی ۲۰ وات A80
۲۵	۶۷	۱۴۳	۲۱۰	۱۸۰۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۲۰	حبابی ۲۰ وات A67

لامپ‌های LED گرد (کروی)



A+



تعداد در کارتن (عدد)	قطر (mm)	طول (mm)	زاویه تابش (deg)	شار نوری (Lm)	نوع سربیس	رنگ نور	تکنولوژی (LED)	توان (W)	نوع لامپ
۱۸	۱۰۰	۱۶۳.۵	۲۰۰	۲۵۰۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۲۵	گرد (کروی) ۲۵ وات
۱۲	۱۲۰	۱۸۹	۱۳۰	۳۰۰۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۳۰	گرد (کروی) ۳۰ وات
۸	۱۵۰	۲۲۶.۵	۱۳۰	۵۰۰۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۵۰	گرد (کروی) ۵۰ وات
۶	۱۶۵	۲۳۶	۱۴۰	۶۰۰۰	E۲۷/E۴۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۶۰	گرد (کروی) ۶۰ وات
۶	۱۶۵	۲۳۶	۱۴۰	۶۵۰۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۷۰	گرد (کروی) ۷۰ وات

لامپ‌های LED استوانه‌ای



A+



تعداد در کارتن (عدد)	قطر (mm)	طول (mm)	زاویه تابش (deg)	شار نوری (Lm)	نوع سربیس	رنگ نور	تکنولوژی (LED)	توان (W)	نوع لامپ
۱۸	۸۰	۱۵۳	۲۲۲	۲۵۰۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۲۵	استوانه ای ۲۵ وات
۱۲	۱۰۰	۱۷۶	۲۲۰	۲۷۰۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۳۰	استوانه ای ۳۰ وات
۱۲	۱۱۸	۲۰۶	۲۴۰	۳۲۰۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۴۰	استوانه ای ۴۰ وات
۸	۱۳۸	۲۵۹	۲۶۰	۴۰۰۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۵۰	استوانه ای ۵۰ وات
۶	۱۳۸	۲۷۰	۲۵۰	۶۰۰۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	SMD	۶۰	استوانه ای ۶۰ وات
۶	۱۳۸	۲۵۱	-	۶۵۰۰	E۴۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۷۰	استوانه ای ۷۰ وات
۶	۱۳۹	۲۶۹	-	۸۳۰۰	E۴۰	آفتابی - مهتابی	SMD	۹۰	استوانه ای ۹۰ وات

لامپ LED فیلامنتی



A++



تعداد در کارتن (عدد)	قطر (mm)	طول (mm)	زاویه تابش (deg)	شار نوری (Lm)	نوع سربیس	رنگ نور	تکنولوژی (LED)	توان (W)	نوع لامپ
۲۰	۶۰	۱۰۵	۳۲۰	۸۵۰	E۲۷	آفتابی - مهتابی	FILAMENT	۸	فیلامنتی ۸ وات



لامپهای LED سفینه‌ای



A+



نوع لامپ	توان (W)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	نوع سربیج	شار نوری (Lm)	شدت نور	زاویه تابش (deg)	طول (mm)	قطر (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
سفینه‌ای ۳۰ وات	۳۰	SMD	آفتابی - مهتابی	E۲۷	۲۷۰۰	> ۸۵۰	۱۱۰	۱۲۰	۱۳۰	۱۲
سفینه‌ای ۴۰ وات	۴۰	SMD	آفتابی - مهتابی	E۲۷	۳۶۰۰	> ۱۱۵۰	۱۱۰	۱۳۴	۱۵۰	۱۲
سفینه‌ای ۵۰ وات	۵۰	SMD	آفتابی - مهتابی	E۲۷	۴۴۰۰	> ۱۴۰۰	۱۱۰	۱۴۸	۱۷۰	۶

لامپهای LED اولیور



A+



نوع لامپ	توان (W)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	نوع سربیج	شار نوری (Lm)	شدت نور	زاویه تابش (deg)	طول (mm)	قطر (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
اولیور ۶۰ وات	۶۰	SMD	آفتابی - مهتابی	E۲۷	۵۳۰۰	۵۳۰	۳۳۰	۲۷۴	۹۸	۶
اولیور ۸۰ وات	۸۰	SMD	آفتابی - مهتابی	E۴۰	۷۵۰۰	۷۵۰	۳۳۰	۳۰۸	۱۲۱	۶

لامپهای LED گلسا



A+



نوع لامپ	توان (W)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	نوع سربیج	شار نوری (Lm)	شدت نور	زاویه تابش (deg)	طول (mm)	قطر (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
گلسا ۴۰ وات	۴۰	SMD	آفتابی - مهتابی	E۲۷	۳۵۰۰	۳۵۰	۱۱۱	۱۱۱	۲۷۹	۸
گلسا ۷۰ وات	۷۰	SMD	آفتابی - مهتابی	E۲۷	۶۰۰۰	۶۰۰	۱۵۰	۱۵۰	۳۲۸	۴

لامپهای LED شمعی اشکی شفاف لنزی



A+



نوع لامپ	توان (W)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	نوع سربیج	شار نوری (Lm)	شدت نور	زاویه تابش (deg)	طول (mm)	قطر (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
اشکی لنز استوانه‌ای ۶ وات ①	۶	SMD	آفتابی - مهتابی	E۱۴	۵۰۰	۵۰۰	۲۰۰	۱۳۴	۳۷	۵۰
اشکی لنز ستاره‌ای ۶ وات ②	۶	SMD	آفتابی - مهتابی	E۱۴	۵۰۰	۵۰۰	۲۰۰	۱۳۱۰۵	۳۸۰۵	۵۰
اشکی لنز استوانه‌ای ۷ وات ①	۷	SMD	آفتابی - مهتابی	E۱۴	۶۰۰	۶۰۰	۲۲۳	۱۳۷	۳۸	۵۰

لامپهای LED شمعی اشکی مات



A+



نوع لامپ	توان (W)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	نوع سربیج	شار نوری (Lm)	شدت نور	زاویه تابش (deg)	طول (mm)	قطر (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
اشکی مات ۶ وات Type A	۶	SMD	آفتابی - مهتابی	E۱۴	۵۰۰	۵۰۰	۲۹۰	۱۲۵	۳۵	۵۰
اشکی مات ۶ وات Type B	۶	SMD	آفتابی - مهتابی	E۱۴	۵۰۰	۵۰۰	۲۹۰	۱۳۱۰۵	۳۸۰۵	۵۰
اشکی مات ۷ وات	۷	SMD	آفتابی - مهتابی	E۱۴	۶۰۰	۶۰۰	۲۵۰	۱۳۷	۳۸	۵۰

لامپ‌های LED هالوژنی




A++



نوع لامپ	توان (W)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	نوع سریج	شار نوری (Lm)	شدت نور	زاویه تابش (deg)	طول (mm)	قطر (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
هالوژنی ۶ وات COB	۶	COB	آفتابی - مهتابی	GU10	۵۰۰	> ۱۱۰۰	۳۸	۵۳.۵	۴۹۰.۷۵	۳۰
هالوژنی ۶ وات SMD	۶	SMD	آفتابی - مهتابی	GU10	۵۰۰	> ۱۹۰	۱۱۰	۵۳.۵	۴۹۰.۷۵	۳۰
هالوژنی ۶ وات طرح COB	۶	SMD	آفتابی - مهتابی	GU10	۵۰۰	> ۸۰۰	۳۸	۵۳.۵	۴۹۰.۷۵	۳۰

لامپ‌های LED اف پی ال (FPL)



A+



نوع لامپ	توان (W)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	نوع سریج	شار نوری (Lm)	زاویه تابش (deg)	طول (mm)	قطر (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
LED FPL ۱۶ وات	۱۶	SMD	آفتابی - مهتابی	۲G11	۱۶۰۰	۱۳۵	۴۲۰	۴۴	۲۵
LED FPL ۲۲ وات	۲۲	SMD	آفتابی - مهتابی	۲G11	۲۱۰۰	۱۳۵	۵۴۵	۴۴	۲۵

لامپ‌های LED فلورسنتی یک طرفه




A+



نوع لامپ	توان (W)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	نوع سریج	شار نوری (Lm)	زاویه تابش (deg)	طول (mm)	قطر (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
فلورسنتی یک طرفه ۹ وات	۹	SMD	آفتابی - مهتابی - مدفی	G13	۸۰۰	۱۸۰	۶۰۰	۲۶	۲۵
فلورسنتی یک طرفه ۱۸ وات	۱۸	SMD	آفتابی - مهتابی - مدفی	G13	۱۷۰۰	۱۸۰	۱۲۰۰	۲۶	۲۵

لامپ‌های LED ادیسونی



A



نوع لامپ	توان (W)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	نوع سریج	شار نوری (Lm)	زاویه تابش (deg)	طول (mm)	قطر (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
لامپ ادیسونی Double Spiral G80	۵	FILAMENT	کهربایی	E27	۲۵۰	۳۲۵	۱۲۳	۸۰	۱۲
لامپ ادیسونی Double Spiral ST64	۵	FILAMENT	کهربایی	E27	۲۵۰	۳۳۰	۱۴۰	۶۳.۵	۱۲
لامپ ادیسونی M-Type ST64	۵	FILAMENT	کهربایی	E27	۲۵۰	۳۳۰	۱۴۰	۶۳	۱۲

لامپ‌های LED سه بعدی



نوع لامپ	توان (W)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	نوع سریج	زاویه تابش (deg)	طول (mm)	قطر (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
لامپ سه بعدی ۴ وات	۴	SMD	رنگارنگ	E27	۳۶۰	۱۶۳	۱۲۵	۶
لامپ سه بعدی ۶ وات	۶	SMD	رنگارنگ	E27	۳۶۰	۱۶۳	۱۲۵	۶



لامپ‌های LED رنگی

نوع لامپ	توان (W)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	نوع سریج	زاویه تابش (deg)	طول (mm)
رنگی ۱ وات	۱	SMD	هفت رنگ - قرمز - زرد - سبز - آبی - سفید	E۲۷	۲۰۰	۱۰۵
رنگی ۹ وات	۹	SMD	قرمز - سبز - آبی	E۲۷	-	۱۱۲
تعداد در کارتن (عدد)	قطر (mm)					
۵۰	۶۰					
۶۰	۶۰					

لامپ LED اسپیکردار بلوتوثی موزیکال

نوع لامپ	توان لامپ (W)	توان اسپیکر (W)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	نوع سریج	محدوده عملیاتی (m)
اسپیکردار بلوتوثی	۶	۳	SMD	آفتابی - مهتابی	E۲۷	۱۰
تعداد در کارتن (عدد)	قطر (mm)	طول (mm)	زاویه تابش (deg)	شار نوری (Lm)		
۱۰	۶۵.۵	۱۲۵	۱۷۷	۴۷۰		

Bluetooth ver.: 2.1+EDR / Bluetooth Profiles: A2DP

لامپ LED رنگارنگ کنترل از راه دور

نوع لامپ	توان (W)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	نوع سریج	محدوده عملیاتی (m)	شار نوری (Lm)
RGBW کنترل دار	۱۰	SMD	آفتابی - مهتابی - صدفی - RGBW	E۲۷	۴۰	۸۰۰
تعداد در کارتن (عدد)	قطر (mm)	طول (mm)	زاویه تابش (deg)			
۱۰	۶۰	۱۲۰	۲۵۷			

zigbee



لامپ LED دیمردار سه حالتی

نوع لامپ	توان (W)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	نوع سریج	شار نوری (Lm)	طول (mm)
دیمردار ۶ وات شمع	۶	SMD	آفتابی - مهتابی	E۱۴	۵۰۰	۱۳۱.۵
دیمردار ۱۱ وات جابجایی	۱۱	SMD	آفتابی - مهتابی	E۲۷	۱۰۶۰	۱۲۰
تعداد در کارتن (عدد)	قطر (mm)					
۵۰	۳۸					
۲۰	۶۰					



چراغ‌های LED سقفی باریک (اسلیم) توکار دایره ای



A



نوع چراغ	توان (W)	مصرف انرژی (Wh)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	شار نوری (Lm)	شدت نور	زاویه تابش (deg)	ارتفاع (mm)	قطر خارجی (mm)	قطر داخلی (mm)	سایز برش (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
گرد اسلیم توکار ۷ وات	۷	۸	SMD	آفتابی - مهتابی	۴۵۰	> ۱۶۰	۱۱۰	۹	۱۲۰	۸۰	۱۰۷	۱۲
گرد اسلیم توکار ۱۲ وات	۱۲	۱۳	SMD	آفتابی - مهتابی	۸۰۰	> ۳۰۰	۱۱۰	۹۰۵	۱۶۶	۱۲۵	۱۵۲	۱۲
گرد اسلیم توکار ۱۸ وات	۱۸	۲۰	SMD	آفتابی - مهتابی	۱۴۰۰	> ۵۰۰	۱۱۰	۹۰۵	۲۱۶	۱۷۴	۲۰۰	۸
گرد اسلیم توکار ۲۴ وات	۲۴	۲۶	SMD	آفتابی - مهتابی	۱۸۰۰	> ۶۰۰	۱۱۰	۱۰	۲۹۵	۲۵۱۰۵	۲۸۰۰۵	۸

چراغ‌های LED سقفی باریک (اسلیم) توکار مربع



A



نوع چراغ	توان (W)	مصرف انرژی (Wh)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	شار نوری (Lm)	شدت نور	زاویه تابش (deg)	ارتفاع (mm)	طول خارجی (mm)	طول داخلی (mm)	سایز برش (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
مربع اسلیم توکار ۷ وات	۷	۸	SMD	آفتابی - مهتابی	۴۵۰	> ۱۶۰	۱۱۰	۹	۱۲۰	۷۵۰۵	۱۰۵	۱۲
مربع اسلیم توکار ۱۲ وات	۱۲	۱۳	SMD	آفتابی - مهتابی	۸۰۰	> ۳۰۰	۱۱۰	۹۰۵	۱۶۵۰۵	۱۲۵	۱۵۲	۱۲
مربع اسلیم توکار ۱۸ وات	۱۸	۲۰	SMD	آفتابی - مهتابی	۱۴۰۰	> ۵۰۰	۱۱۰	۹۰۵	۲۱۶	۱۷۵	۲۰۲	۸
مربع اسلیم توکار ۲۴ وات	۲۴	۲۶	SMD	آفتابی - مهتابی	۱۸۰۰	> ۶۰۰	۱۱۰	۱۱	۳۰۲	۲۴۵	۲۷۹	۸

چراغ‌های LED سقفی روکار دایره ای



A



نوع چراغ	توان (W)	مصرف انرژی (Wh)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	شار نوری (Lm)	شدت نور	زاویه تابش (deg)	ارتفاع (mm)	قطر خارجی (mm)	قطر داخلی (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
گرد روکار ۷ وات	۷	۸	SMD	آفتابی - مهتابی	۴۵۰	> ۱۶۰	۱۱۰	۳۲	۱۲۱	۸۰	۱۲
گرد روکار ۱۲ وات	۱۲	۱۳	SMD	آفتابی - مهتابی	۸۰۰	> ۳۰۰	۱۱۰	۳۶	۱۶۵	۱۲۵	۱۲
گرد روکار ۱۸ وات	۱۸	۲۰	SMD	آفتابی - مهتابی	۱۴۰۰	> ۵۰۰	۱۱۰	۳۶	۲۱۶	۱۷۴	۸
گرد روکار ۲۴ وات	۲۴	۲۶	SMD	آفتابی - مهتابی	۱۸۰۰	> ۶۰۰	۱۱۰	۳۲	۲۹۹	۲۵۲۰۵	۸

چراغ‌های LED سقفی روکار مربع




A



نوع چراغ	توان (W)	مصرف انرژی (Wh)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	شار نوری (Lm)	شدت نور	زاویه تابش (deg)	ارتفاع (mm)	طول خارجی (mm)	طول داخلی (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
مربع روکار ۷ وات	۷	۸	SMD	آفتابی - مهتابی	۴۵۰	> ۱۶۰	۱۱۰	۳۲	۱۲۰	۷۶	۱۲
مربع روکار ۱۲ وات	۱۲	۱۳	SMD	آفتابی - مهتابی	۸۰۰	> ۳۰۰	۱۱۰	۳۶	۱۶۵	۱۲۵	۱۲
مربع روکار ۱۸ وات	۱۸	۲۰	SMD	آفتابی - مهتابی	۱۴۰۰	> ۵۰۰	۱۱۰	۳۶	۲۱۶	۱۷۵۰۵	۸
مربع روکار ۲۴ وات	۲۴	۲۶	SMD	آفتابی - مهتابی	۱۸۰۰	> ۶۰۰	۱۱۰	۳۲	۳۰۰	۲۴۷	۸



پنل آسمان نما LED مربع توکار



B

ولت ۲۳۰
فرکانس ۵۰ هرتز
-۲۰°C-+۴۰°C
۲۵۰۰۰ ساعت
ناهمانگ با دیر

نوع چراغ	توان (W)	مصرف انرژی (Wh)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	شار نوری (Lm)	شدت نور	زاویه تابش (deg)	ضخامت (mm)	طول (mm)	عرض (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
پنل آسمان نما ۶۰x۶۰	۵۰	۵۵	SMD	آسمانی	۱۵۰۰	> ۵۵۰	۱۱۰	۷	۵۹۵	۵۹۵	۵

چراغ LED سقفی فلورسنتی (2X9W LED Tube)



A+

ولت ۲۳۰
فرکانس ۵۰ هرتز
-۲۰°C-+۴۰°C
۲۵۰۰۰ ساعت
ناهمانگ با دیر
CRI > ۷۲
ضد رطوبت و گردوغبار

نوع چراغ	توان (W)	مصرف انرژی (Wh)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	شار نوری (Lm)	زاویه تابش (deg)	ضخامت (mm)	طول (mm)	عرض (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
چراغ سقفی محتوی ۲ عدد لامپ ۹ وات فلورسنتی	۱۸	۱۸	SMD	معتابی	۱۶۰۰	۱۸۰	۸۵	۶۶۰	۱۱۸	۹

چراغ LED (خطی)



A+

ولت ۲۳۰
فرکانس ۵۰ هرتز
-۲۰°C-+۴۰°C
۲۵۰۰۰ ساعت
ناهمانگ با دیر
CRI > ۸۰

نوع چراغ	توان (W)	مصرف انرژی (Wh)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	شار نوری (Lm)	زاویه تابش (deg)	ضخامت (mm)	طول (mm)	عرض (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
خطی ۴۰ وات	۴۰	۴۴	SMD	آفتابی - معتابی	۳۵۰۰	۱۱۰	۴۰	۶۰۸	۶۱	۱۲

چراغ‌های LED (خطی) براکت




A+

ولت ۲۳۰
فرکانس ۵۰ هرتز
-۲۰°C-+۴۰°C
۲۵۰۰۰ ساعت
ناهمانگ با دیر
CRI > ۸۰

نوع چراغ	توان (W)	مصرف انرژی (Wh)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	شار نوری (Lm)	زاویه تابش (deg)	ضخامت (mm)	طول (mm)	عرض (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
خطی براکت ۲۰ وات	۲۰	۲۰	SMD	آفتابی - معتابی	۱۶۰۰	۱۵۵	۲۴	۵۹۹	۷۵	۱۲
خطی براکت ۴۰ وات	۴۰	۴۰	SMD	آفتابی - معتابی	۳۲۰۰	۱۵۵	۲۴	۱۱۹۸	۷۵	۱۲

چراغ‌های خطی LED (زیر کابینتی/زیر کوب)



A+

ولت ۲۳۰
فرکانس ۵۰ هرتز
-۲۰°C-+۴۰°C
۲۵۰۰۰ ساعت
ناهمانگ با دیر
CRI > ۸۰

نوع چراغ	توان (W)	مصرف انرژی (Wh)	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	شار نوری (Lm)	زاویه تابش (deg)	ضخامت (mm)	طول (mm)	عرض (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
زیر کابینتی ۱۰ وات	۱۰	۱۰	SMD	آفتابی - معتابی	۸۵۰	۱۵۵	۸۵	۵۶۸	۳۷۰۵	۵۰
زیر کابینتی ۲۰ وات	۲۰	۲۰	SMD	آفتابی - معتابی	۱۷۰۰	۱۵۵	۸۵	۱۱۸۷	۳۷۰۵	۵۰

بدون نیاز به نصب فیکسچر جداگانه
دارای کلید روشن و خاموش



ریسمه‌های LED نواری تزئینی



نوع ریس	توان ۱ متر (W)	مصرف انرژی (Wh) ۱ متر	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	شار نواری (lm) ۱ متر	نوع چیپ	شاخص نمود رنگ	زاویه تابش (deg)	تعداد چیپ در ۱ متر	ابعاد (mm)	متر از در کارتن (متر)
نواری ۲۸۳۵	۷	۸	SMD	آفتابی - مهتابی	۵۰۰	۲۸۳۵	> ۸۰	۱۲۰	۶۰	۲۰۸×۳۰۵	۵۰
نواری ۲۸۳۵ دولین	۱۰	۱۱	SMD	آفتابی-مهتابی-سبز-قرمز-مور-تی-آبی	۷۸۰	۲۸۳۵	> ۷۰	۱۲۰	۱۲۰	۲۰۸×۳۰۵	۵۰
نواری ۵۶۳۰	۱۳	۱۴	SMD	آفتابی-مهتابی-سبز-قرمز-مور-تی-آبی	۱۱۰۰	۵۶۳۰	> ۸۰	۱۲۰	۱۲۰	۳×۵۰۶	۳۰




ریسه LED نئون فلکسی دو طرفه




نوع ریس	توان ۱ متر (W)	مصرف انرژی (Wh) ۱ متر	تکنولوژی (LED)	رنگ نور	شار نواری (lm) ۱ متر	نوع چیپ	زاویه تابش (deg)	تعداد چیپ در ۱ متر	ابعاد (mm)	متر از در کارتن (متر)
نئون فلکسی ۲۸۳۵	۹	۱۰	SMD	آفتابی-مهتابی-سبز-آمبر-مور-تی-آبی	۳۸۰	۲۸۳۵	۱۲۰	۱۲۰	۲۰۸×۳۰۵	۵۰

لوازم جانبی لامپ و چراغ LED


لوازم جانبی پنل توکار LED مربع ۶۰×۶۰




قاب تبدیل پنل توکار به روکار: قاب تبدیل پنل توکار به روکار پارس شهاب با بدنه فلزی برای تبدیل پنل توکار مربعی (با ابعاد ۶۰×۶۰) به روکار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قاب سبب می‌شود بدون نیاز به ایجاد تغییر در ساختار محل نصب و هیچ‌گونه برشی چراغ‌های توکار به صورت روکار در سقف آسان و سریع نصب گردد.



قلاب آویز: برای نصب پنل‌های توکار پارس شهاب در مکان‌های دارای سقف بلند، فاقد سقف کاذب و یا در صورت تمایل جهت نصب آویز پنل، از قلاب آویز استفاده می‌شود.



گیره فنری: از گیره فنری برای نصب پنل توکار پارس شهاب بر روی سقف‌های کاذب ثابت استفاده می‌شود.



پایه دیواری: برای نصب پنل‌های توکار پارس شهاب بر روی دیوار، از پایه دیواری استفاده می‌شود.

لوازم جانبی لامپ‌های هالوژنی



سوکت GU10:

در موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

- در مکان‌هایی که برای طراحی روشنایی لامپ‌های هالوژن در نظر گرفته شده و فاقد زیرساخت نصب می‌باشند.
- برای جایگزینی لامپ‌های هالوژن GU5.3 با لامپ‌های هالوژن GU10؛ تعویض سوکت GU5.3 و جایگزینی با سوکت GU10.



لامپ‌های فلورسنت

نوع لامپ	توان (W)	نوع تیوب	نوع سریج	شار نوری آفتابی (Lm)	شار نوری مهتابی (Lm)	رتبه انرژی آفتابی	رتبه انرژی مهتابی	طول (mm)	قطر تیوب (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
فلورسنت ۱۸ وات ۱	۱۸	T۸	G۱۳	۱۰۵۰	۹۰۰	B	B	۶۰۰	۲۶	۲۵
فلورسنت ۳۶ وات ۱	۳۶	T۸	G۱۳	۲۶۴۰	۲۳۷۵	A	B	۱۲۰۰	۲۶	۲۵
فلورسنت ۲۰ وات ۲	۲۰	T۱۰	G۱۳	۱۱۰۰	۹۵۰	B	B	۶۰۰	۳۲	۲۵
فلورسنت ۴۰ وات ۲	۴۰	T۱۰	G۱۳	۲۸۸۰	۲۴۷۰	A	B	۱۲۰۰	۳۲	۲۵

لامپ‌های رشته‌ای

نوع لامپ	توان (W)	نوع سریج	شار نوری (Lm)	رتبه انرژی	طول (mm)	قطر (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
شمعی ۴۰ وات ۱	۴۰	E۱۴	۳۹۰	E	۱۰۰	۳۵	۵۰×۲=۱۰۰
شمعی ۶۰ وات ۱	۶۰	E۱۴	۶۸۰	E	۱۰۰	۳۵	۵۰×۲=۱۰۰
حبابی ۴۰ وات ۲	۴۰	E۲۷	۴۰۰	E	۱۰۳.۵	۶۰	۱۰۰
حبابی ۶۰ وات ۲	۶۰	E۲۷	۷۰۰	E	۱۰۳.۵	۶۰	۱۰۰
حبابی ۱۰۰ وات ۲	۱۰۰	E۲۷	۱۲۸۰	E	۱۰۳.۵	۶۰	۱۰۰
حبابی ۲۰۰ وات ۳	۲۰۰	E۲۷	۳۰۰۰	D	۱۴۳	۸۰	۶۰

لامپ‌های کم مصرف لوتوس (LAL)

نوع لامپ	توان (W)	نوع سریج	شار نوری (Lm)	طول (mm)	قطر (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
لوتوس ۷۵ وات	۷۵	E۲۷	۴۲۰۰	۲۶۹	۱۲۶	۸
لوتوس ۱۰۵ وات	۱۰۵	E۲۷	۶۱۰۰	۲۸۲	۱۳۵	۸
لوتوس ۲۰۰ وات	۲۰۰	E۲۷	۱۲۰۰۰	۳۴۰	۱۸۳	۶
لوتوس ۲۰۰ وات	۲۰۰	E۴۰	۱۲۰۰۰	۳۴۰	۱۸۳	۶

لامپ‌های کم مصرف تمام پیچ

نوع لامپ	توان (W)	نوع سریج	شار نوری (Lm)	طول (mm)	قطر (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
تمام پیچ ۱۸ وات	۱۸	E۲۷	۱۰۵۵	۱۳۰	۴۸	۵۰
تمام پیچ ۳۲ وات	۳۲	E۲۷	۱۹۰۰	۱۶۴	۶۱	۳۰
تمام پیچ ۵۰ وات	۵۰	E۲۷	۲۸۰۰	۲۲۰	۸۳	۳۰
تمام پیچ ۶۰ وات	۶۰	E۲۷	۳۶۰۰	۲۴۳	۸۳	۳۰

لامپ‌های کم مصرف گل‌سا

نوع لامپ	توان (W)	نوع سریج	شار نوری (Lm)	طول (mm)	قطر (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
گل‌سا ۱۰۵ وات	۱۰۵	E۲۷	۶۱۰۰	۱۷۵	۳۰۰	۴

لامپ‌های کم مصرف نیم‌پیچ

نوع لامپ	توان (W)	نوع سریج	شار نوری (Lm)	طول (mm)	قطر (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
نیم پیچ ۲۵ وات	۲۵	E۲۷	۱۴۰۰	۱۴۸	۵۶	۳۰
نیم پیچ ۴۰ وات	۴۰	E۲۷	۲۳۵۰	۱۸۵	۶۸	۳۰
نیم پیچ ۸۰ وات	۸۰	E۲۷	۴۸۰۰	۲۸۲	۱۰۰	۱۵

لامپ کم مصرف اف پی ال (FPL)

نوع لامپ	توان (W)	نوع پایه	شار نوری (Lm)	طول (mm)	قطر (mm)	تعداد در کارتن (عدد)
FPL ۳۶ وات	۳۶	۲G۱۱	۲۶۰۰	۴۱۵	۴۳	۵۰