

# LED STRIP PRICE LIST

## لیست قیمت محصولات ریسه



ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱		ریسه سی او بی ۲۲۰ ولت		3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۵۰	۹۹۰,۰۰۰	توان ۱۰ وات بر متر برش: ۵۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۱۲*۵ میلی متر
۲		ریسه تک لاین - ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت Wireless		3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۵۰	۴۵۰,۰۰۰	توان ۶ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۲*۵ میلی متر
۳				Amber (امبر) Red (قرمز) Green (سبز) Blue (آبی) Pink (یاسی)	۱۰۰	۵۲۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۲*۵ میلی متر
۴				3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی) Amber (امبر)	۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، برش: ۲۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۲*۷ میلی متر
۵			3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی) Amber (امبر)	۱۰۰	۷۲۴,۰۰۰ ۷۴۴,۰۰۰	توان ۱۰ وات بر متر برش: ۱۰۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۴*۷ میلی متر	
۶		ریسه تک لاین ۳۵۳۵ ۲۲۰ ولت		3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی)	۵۰	۶۳۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر برش: ۱۰ سانتیمتر درجه حفاظت IP65 زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۲*۷ میلی متر

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۷		ریسه دو حالته (آفتابی+مهتابی)	5025-60PCS	3000K+6500K	۵۰	۷۵۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر، ۶۰۰ لومن بر متر، ۶۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65، نمود رنگ $\leq 80$ ، زاویه تابش ۱۲۰ درجه، ابعاد ۱۴*۷ میلی متر
۸		ریسه مولتی رنگ ۵۰۵۰	5050-60PCS 5G	RGB	۵۰	۸۰۰,۰۰۰	توان ۹ وات بر متر ۶۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65
۹		(۱۶ رنگ)	5050-60PCS	MAGIC RGB	۲۵	۸۵۰,۰۰۰	نمود رنگ $\leq 80$ زاویه تابش ۱۲۰ درجه
۱۰		نئون فلکسی ۲۸۳۵ ۲۲۰ ولت Wireless	2835-120PCS 5G	آفتابی	۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	توان ۸ وات بر متر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP65 نمود رنگ $\leq 80$ زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد ۱۸*۱۰ میلی متر
				مهتابی			
				امبر			
				صورتی			
				سبز			
				قرمز			
آبی							
۱۱		آلومینیوم نئون فلکس	Aluminum Neon 1M		۵۰۰	۵۸۰,۰۰۰	
۱۲		ریموت کنترل RGB	Remote Controller RGB		۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
۱۳		سوکت وایرلس نئون فلکسی 8A	Power Line Neon 8A		۲۵۰	۴۳۰,۰۰۰	
۱۴		سوکت ریسه وایرلس 8A	Power Line Wireless 8A		۲۵۰	۴۳۰,۰۰۰	
۱۵		رابط واسط ریسه وایرلس			-	۱۵۰,۰۰۰	

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۶		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC12V 2835-120D 5M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۲۵۰	۴۷۵،۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۹۰۰ لومن بر متر برش: ۲،۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ $\leq 80$
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۱۷		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC12V 2835-120D 50M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۵۰۰	۴۷۵،۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر متراژ حلقه ۵ یا ۵۰ متری
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۱۸		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC12V 2835-240D 5M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۲۵۰	۸۳۵،۰۰۰	توان ۱۸ وات بر متر، ۱۸۰۰ لومن بر متر برش: ۱،۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ $\leq 80$
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۱۹		ریسه ۱۲ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC12V 2835-240D 50M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۵۰۰	۸۳۵،۰۰۰	زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر متراژ حلقه ۵ یا ۵۰ متری
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۲۰		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰	STRIP DC24V 2835-120D 5M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۲۵۰	۴۷۵،۰۰۰	توان ۹ وات بر متر، ۹۰۰ لومن بر متر برش: ۲،۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ $\leq 80$ زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۸ میلی متر متراژ حلقه ۵ متری
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۲۱		ریسه ۲۴ ولت تک لاین ۲۸۳۵ تراکم ۲۴۰	STRIP DC24V 2835-240D 5M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۲۵۰	۸۳۵،۰۰۰	توان ۱۸ وات بر متر، ۱۸۰۰ لومن بر متر برش: ۱،۵ سانتیمتر ۱۲۰ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ $\leq 80$ زاویه تابش ۱۲۰ درجه ابعاد عرض ۱۰ میلی متر متراژ حلقه ۵
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			
۲۲		ریسه ۲۴ ولت لنزدار ۴۸ تراکم	STRIP DC 24V 2835-48P Lens 10M	۳۰۰۰K (آفتابی)	۲۰۰	۹۷۰،۰۰۰	توان ۲۲ وات بر متر، ۱۳۸۰ لومن بر متر برش: ۲،۱ سانتیمتر ۴۸ تراکم در متر درجه حفاظت IP20 نمود رنگ $\leq 80$ ابعاد عرض ۱۲ میلی متر متراژ حلقه ۱۰ متری
				۴۰۰۰K (طبیعی)			
				۶۵۰۰K (مهتابی)			

شرح محصول	قیمت (ریال)	کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
ابعاد 114*49.5*22 mm	۲,۵۶۵,۰۰۰	۱۰۰	-	SL-60-12V	ترانس ۱۲ ولت ۵ آمپر		۲۳
ابعاد 138*49.5*22 mm	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰	-	SL-100-12V	ترانس ۱۲ ولت ۸,۳۳ آمپر		۲۴
ابعاد 178*49.5*22 mm	۴,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۰	-	SL-200-12V	ترانس ۱۲ ولت ۱۶,۶۶ آمپر		۲۵
ابعاد 205*49.5*22 mm	۵,۴۴۰,۰۰۰	۵۰	-	SL-300-12V	ترانس ۱۲ ولت ۲۵ آمپر		۲۶
ابعاد 238*49.5*22 mm	۶,۹۶۰,۰۰۰	۵۰	-	SL-400-12V	ترانس ۱۲ ولت ۳۳,۳۳ آمپر		۲۷
ابعاد 138*49.5*22 mm	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰	-	SL-100-24V	ترانس ۲۴ ولت ۴,۱۶ آمپر		۲۸
ابعاد 178*49.5*22 mm	۴,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۰	-	SL-200-24V	ترانس ۲۴ ولت ۸,۳۳ آمپر		۲۹
ابعاد 205*49.5*22 mm	۵,۴۴۰,۰۰۰	۵۰	-	SL-300-24V	ترانس ۲۴ ولت ۱۲,۵ آمپر		۳۰
ابعاد 238*49.5*22 mm	۶,۹۶۰,۰۰۰	۵۰	-	SL-400-24V	ترانس ۲۴ ولت ۱۶,۶۶ آمپر		۳۱
	۱۴۵,۰۰۰	۱۰۰	-	Connector with wire 8mm	کانکتور ابتدایی		
	۲۰۵,۰۰۰		-	Connector with wire 10mm	سیم دار	۳۳	
	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰	-	Middle Connector 8mm	کانکتور واسط	۳۴	
	۱۷۵,۰۰۰		-	Middle Connector 10mm		۳۵	