

LIGHTING PRICE LIST

لیست قیمت محصولات روشنایی





LED
LIGHTING



ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول	
۱		پنل توکار گرد فریم لس ۱۰ وات DOB	IFP10R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۰۰	۷۴۹,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۹۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۰۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۹۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران	
۲		پنل توکار گرد فریم لس ۱۸ وات DOB	IFP18R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۱۵۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران	
۳		پنل توکار گرد فریم لس ۲۴ وات DOB	IFP24R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۲۰۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۷۰ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۱۵۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران	
۴		پنل توکار گرد فریم لس ۲۶ وات DOB	IFP36R	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۰	۲,۷۷۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۳۰۰۰ ابعاد: ۲۲*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران	
۵			پنل توکار مربع فریم لس ۱۸ وات DOB	IFP18S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۱۵۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
۶			پنل توکار مربع فریم لس ۲۴ وات DOB	IFP24S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۴۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۲۰۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۷۰*۱۷۰ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۱۵۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
۷			پنل توکار مربع فریم لس ۲۶ وات DOB	IFP36S	3000K (آفتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۲۰	به زودی	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۳۰۰۰ ابعاد: ۲۲*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر ضریب توان $\leq ۰,۶۰$ نمود رنگ ≤ ۸۰ زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال

چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۲۰۰۰ ابعاد: ۱۷۰*۴۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال ساخت ایران	۲,۰۹۰,۰۰۰	۴۰	3000K (افتابی)	SIFP24R	پنل روکار گرد فریم لس ۲۴ وات DOB		۸
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۳۰۰۰ ابعاد: ۲۲۵*۴۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال ساخت ایران	۳,۲۶۰,۰۰۰	۲۰	3000K (افتابی)	SIFP36R	پنل روکار گرد فریم لس ۳۶ وات DOB		۹
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۳۹۰۰ ابعاد: ۳۰۰*۴۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان: < 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال ساخت ایران	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰	4000K (طبیعی)	SIFP48R	پنل روکار گرد فریم لس ۴۸ وات DOB		۱۰
			6500K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۲۰۰۰ ابعاد: ۱۷۰*۱۷۰*۲۲ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال ساخت ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰	3000K (افتابی)	SIFP24S	پنل روکار مربع فریم لس ۲۴ وات DOB		۱۱
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۳۰۰۰ ابعاد: ۲۲۵*۲۲۵*۴۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال ساخت ایران	۳,۵۷۰,۰۰۰	۲۰	3000K (افتابی)	SIFP36S	پنل روکار مربع فریم لس ۳۶ وات DOB		۱۲
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: LM ۳۹۰۰ ابعاد: ۳۰۰*۴۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان: < 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال ساخت ایران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰	4000K (طبیعی)	SIFP48S	پنل روکار مربع فریم لس ۴۸ وات DOB		۱۳
			6500K (مهتابی)				

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۴		پنل توکار مربع فریم لس ۱۸ وات	FP18S	3000K (آفتابی)	۶۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۱۹۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۰ الی ۱۰۰ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
			6500K (مهتابی)				
۱۵		پنل توکار مربع فریم لس ۲۴ وات	FP24S	3000K (آفتابی)	۴۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۲۵۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۷۰*۱۷۰ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۱۵۰ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
۱۶		پنل توکار مربع فریم لس ۳۶ وات	FP36S	3000K (آفتابی)	۲۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۳۸۰۰ ابعاد: ۲۲*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ الی ۲۰۰ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضمانت: دو سال
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهتابی)				
۱۷		پنل روکار گرد فریم لس ۲۴ وات	SFP24R	3000K (آفتابی)	۴۰	۲,۶۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۲۵۰۰ ابعاد: ۴۰*۱۷۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال ساخت ایران
۱۸		پنل روکار گرد فریم لس ۴۸ وات	SFP48R	3000K (آفتابی)	۱۰	۵,۹۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۵۰۰۰ ابعاد: ۴۰*۳۰۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال ساخت ایران
۱۹		پنل روکار مربع فریم لس ۲۴ وات	SFP24S	3000K (آفتابی)	۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۲۵۰۰ ابعاد: ۲۲*۱۷۰*۱۷۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال ساخت ایران
۲۰		پنل روکار مربع فریم لس ۳۶ وات	SFP36S	3000K (آفتابی)	۲۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۳۸۰۰ ابعاد: ۲۲*۲۲۵*۲۲۵ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال ساخت ایران
۲۱		پنل روکار مربع فریم لس ۴۸ وات	SFP48S	3000K (آفتابی)	۱۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: LM ۵۰۰۰ ابعاد: ۴۰*۳۰۰*۳۰۰ میلیمتر، زاویه تابش: ۱۸۰ درجه ضریب توان ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال ساخت ایران
		4000K (طبیعی)					
		6500K (مهتابی)					

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۲۲		پنل توکار بک لایت ۷ وات مدل IPD	IPD7	3000K (افتابی)	۱۰۰	۴۱۲,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۵۰۰ LM ابعاد: ۹۷*۲۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۰ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
4000K (طبیعی)							
6500K (مهتابی)							
۲۳		پنل توکار بک لایت ۱۰ وات مدل IPD	IPD10	3000K (افتابی)	۶۰	۶۸۹,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۸۰۰ LM ابعاد: ۱۲۰*۳۰ میلیمتر، سایز برش: ۸۵ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
4000K (طبیعی)							
6500K (مهتابی)							
۲۴		پنل توکار بک لایت ۱۵ وات مدل IPD	IPD15	3000K (افتابی)	۶۰	۹۹۹,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۴۰۰ LM ابعاد: ۱۵۰*۳۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۱۰ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
4000K (طبیعی)							
6500K (مهتابی)							
۲۵		پنل توکار بک لایت ۲۰ وات مدل IPD	IPD20	3000K (افتابی)	۴۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۱۹۵۰ LM ابعاد: ۱۷۵*۳۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۴۰ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
4000K (طبیعی)							
6500K (مهتابی)							
۲۶		پنل توکار بک لایت ۲۴ وات مدل IPD	IPD24	3000K (افتابی)	۲۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۲۲۵۰ LM ابعاد: ۲۲۰*۳۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۸۰ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
4000K (طبیعی)							
6500K (مهتابی)							
۲۷		رینگ روکار IPD10	SIPD10	-	۸۰	۱۷۰,۰۰۰	رینگ تبدیل توکار به روکار مدل IPD
۲۸		رینگ روکار IPD20	SIPD20	-		۲۶۰,۰۰۰	
۲۹		رینگ روکار IPD24	SIPD24	-		۳۶۰,۰۰۰	

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۳۰		پنل بک لایت توکار گرد ۱۰ وات	PBD10R	3000K (افتابی)	۱۰۰	۷۶۵,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۹۰۰ لومن ابعاد: ۱۰۰*۳۵ میلیمتر، سایز برش: ۷۵ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.50 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
4000K (طبیعی)							
6500K (مهتابی)							
۳۱		پنل بک لایت توکار گرد ۲۴ وات	PB241R	6500K (مهتابی)	۴۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان، شار نوری: ۲۰۰۰ لومن ابعاد: ۱۷۰*۳۵ میلیمتر، سایز برش: ۱۵۰ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.50 ، نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال زاویه تابش: ۱۲۰ درجه

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۳۲		پنل توکار گرد ۱۸ وات	P18R	3000K (افتابی)	۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، ابعاد: ۲۲×۲۲×۲۵ میلی‌متر، سایز برش: ۲۰۵ میلی‌متر، ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ضمانت: سه سال، ساخت ایران
۳۳		پنل توکار گرد ۲۴ وات	P24R	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۱۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، ابعاد: ۲۲×۳۰×۲۲ میلی‌متر، سایز برش: ۲۸۵ میلی‌متر، ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ضمانت: سه سال، ساخت ایران
۳۴		پنل توکار مربع ۳ وات	P3S	3000K (افتابی) 6500K (مهتابی)	۹۰	۳۶۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، ابعاد: ۲۲×۸۵×۸۵ میلی‌متر، سایز برش: ۷۰×۷۰ میلی‌متر، ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ضمانت: سه سال، ساخت ایران
۳۵		پنل توکار مربع ۶ وات	P6S	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۶۰	۸۴۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، ابعاد: ۲۲×۱۲۰×۱۲۰ میلی‌متر، سایز برش: ۱۰۵×۱۰۵ میلی‌متر، ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ضمانت: سه سال، ساخت ایران
۳۶		پنل توکار مربع ۱۲ وات	P12S	3000K (افتابی)	۴۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، ابعاد: ۲۲×۱۷۰×۱۷۰ میلی‌متر، سایز برش: ۱۵۵×۱۵۵ میلی‌متر، ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ضمانت: سه سال، ساخت ایران
۳۷		پنل روکار گرد ۶ وات	SP6R	4000K (طبیعی)	۶۰	۹۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، ابعاد: ۴۰×۱۲۰×۱۲۰ میلی‌متر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، ضمانت: سه سال، ساخت ایران
۳۸		پنل روکار مربع ۶ وات	SP6S	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، ابعاد: ۴۰×۱۲۰×۱۲۰ میلی‌متر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، ضمانت: سه سال، ساخت ایران
۳۹		پنل روکار مربع ۱۲ وات	SP12S	3000K (افتابی) 4000K (طبیعی) 6500K (مهتابی)	۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، شار نوری: ۱۳۰ LM/W، ابعاد: ۴۰×۱۷۰×۱۷۰ میلی‌متر، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه، ضریب توان ≤ ۰,۶۰، نمود رنگ ≤ ۸۰، ضمانت: سه سال، ساخت ایران

شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف	
شار نوری: ۷۲۰ لومن سایز برش: ۱۰۰ میلیمتر نمود رنگ: ≤ 80 ضمانت: دو سال	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۰	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	PL92R	پنل توکارگرد ۹ وات		۴۰	
شار نوری: ۱۷۶۰ لومن سایز برش: ۱۷۰ میلیمتر نمود رنگ: ≤ 80 ضمانت: دو سال	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی)	PL222R	پنل توکارگرد ۲۲ وات		۴۱	
شار نوری: ۲۰۸۰ لومن سایز برش: ۲۰۰ میلیمتر نمود رنگ: ≤ 80 ضمانت: دو سال	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	PL262R	پنل توکارگرد ۲۶ وات		۴۲	
شار نوری: ۷۲۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ≤ 80 ضمانت: دو سال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰	6500K (مهتابی)	PS92R	پنل روکار گرد ۹ وات			۴۳
شار نوری: ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ≤ 80 ضمانت: دو سال	۲,۲۲۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	PS152R	پنل روکار گرد ۱۵ وات			۴۴
شار نوری: ۱۷۶۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه نمود رنگ: ≤ 80 ضمانت: دو سال	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰	3000K (آفتابی) 6500K (مهتابی)	PS222R	پنل روکار گرد ۲۲ وات			۴۵

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۴۶		پنل دو رنگ سه حالته توکار گرد ۱۲+۴ وات	P(12+4)R	White+Blue White+Warm White Warm White +Warm White	۴۰	۱.۳۲۰.۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۵×۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۵۵ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
۴۷		پنل دو رنگ سه حالته توکار گرد ۱۸+۶ وات	P(18+6)R	White+Blue White+Warm White Warm White +Warm White	۲۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۴۰×۳۰ میلیمتر، سایز برش: ۲۰۵ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
۴۸		پنل دو رنگ سه حالته توکار مربع ۶+۳ وات	P(6+3)S	White+Blue White+Warm White	۶۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۴۵×۱۴۵×۲۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۰۵×۱۰۵ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
۴۹		پنل دو رنگ سه حالته توکار مربع ۱۲+۴ وات	P(12+4)S	White+Blue White+Warm White	۴۰	۱.۳۲۰.۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۵×۱۹۵×۳۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۵۵×۱۵۵ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
۵۰		پنل دو رنگ سه حالته توکار مربع ۱۸+۶ وات	P(18+6)S	White+Blue White+Warm White	۲۰	۲.۳۰۰.۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۴۰×۲۴۰×۳۰ میلیمتر، سایز برش: ۲۰۵×۲۰۵ میلیمتر ضریب توان ≤ 0.60 ، نمود رنگ ≤ 80 ، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال ساخت ایران
۵۱		پنل دو رنگ سه حالته روکار گرد ۶+۳ وات	SP(6+3)R	White+Blue White+Warm White	۶۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۴۵×۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۲۰×۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال ساخت ایران
۵۲		پنل دو رنگ سه حالته روکار گرد ۱۲+۴ وات	SP(12+4)R	White+Blue White+Warm White	۴۰	۲.۰۵۰.۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۵×۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۲۰×۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال ساخت ایران
۵۳		پنل دو رنگ سه حالته روکار مربع ۶+۳ وات	SP(6+3)S	White+Blue White+Warm White	۶۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۴۵×۱۴۵×۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۲۰×۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال ساخت ایران
۵۴		پنل دو رنگ سه حالته روکار مربع ۱۲+۴ وات	SP(12+4)S	White+Blue White+Warm White	۴۰	۲.۰۵۰.۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۱۹۵×۱۹۵×۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۲۰×۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال ساخت ایران
۵۵		پنل دو رنگ سه حالته روکار مربع ۱۸+۶ وات	SP(18+6)S	White+Warm White	۲۰	۳.۱۰۰.۰۰۰	چیپ: EPISTAR - تایوان، ابعاد: ۲۴۰×۲۴۰×۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۱۲۰×۱۲۰ درجه نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: دو سال ساخت ایران

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۵۶		پنل توکار (۳۰*۶۰) وات ۳۲	PL3632	3000K (افتابی)	۱۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسویشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۳۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۳۰۰*۶۰۰*۹ میلیمتر، سایز برش: ۲۹۵*۵۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ 0.98 نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهربانی)			
۵۷		پنل توکار (۳۰*۱۲۰) وات ۴۸	PL31248	3000K (افتابی)	۵	۱۵,۸۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسویشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۴۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۳۰۰*۱۲۰۰*۹ میلیمتر، سایز برش: ۲۹۵*۱۱۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ 0.98 نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهربانی)			
۵۸		پنل توکار (۶۰*۶۰) وات ۵۴	PL6654	3000K (افتابی)	۵	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسویشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۵۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۶۰۰*۶۰۰*۹ میلیمتر، سایز برش: ۵۹۵*۵۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ 0.98 نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهربانی)			
۵۹		پنل روکار (۳۰*۶۰) وات ۳۲	SP3632	3000K (افتابی)	۱۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسویشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۳۲۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۳۰۰*۶۰۰*۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۲۹۵*۵۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ 0.98 نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهربانی)			
۶۰		پنل روکار مربع (۴۰*۴۰) وات ۴۰	SP4440S	3000K (افتابی)	۵	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسویشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۴۰۰*۴۰۰*۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۳۹۵*۳۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ 0.98 نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهربانی)			
۶۱		پنل روکار مربع (۵۰*۵۰) وات ۴۸	SP5548S	3000K (افتابی)	۵	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسویشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۴۸۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۵۰۰*۵۰۰*۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۴۹۵*۴۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ 0.98 نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهربانی)			
۶۲		پنل روکار مربع (۶۰*۶۰) وات ۵۴	SP6654S	3000K (افتابی)	۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسویشی ژاپن ترانس: Lifud. شار نوری: ۵۵۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۶۰۰*۶۰۰*۴۰ میلیمتر، سایز برش: ۵۹۵*۵۹۵ میلیمتر ضرب توان ≤ 0.98 نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهربانی)			
۶۳		پنل گرد (۴۰) روکار وات ۳۶	SP4036R	3000K (افتابی)	۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسویشی ژاپن شار نوری: ۳۶۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۴۰۰*۴۰۰*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.6 نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهربانی)			
۶۴		پنل گرد (۵۰) روکار وات ۴۰	SP5040R	3000K (افتابی)	۵	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسویشی ژاپن شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۵۰۰*۵۰۰*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.6 نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهربانی)			
۶۵		پنل گرد (۶۰) روکار وات ۵۴	SP6054R	3000K (افتابی)	۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISATR-تایوان، LGP:(PMMA) میتسویشی ژاپن شار نوری: ۵۴۰۰ لومن، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ابعاد: ۶۰۰*۶۰۰*۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.98 نمود رنگ ≤ 80 ضمانت: ۵ سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهربانی)			

شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چیب: EPISATR-تایوان زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ 0.65 ضمانت: دو سال شار نوری: ۶۵۰۰ لومن ابعاد: ۲۰×۳۰×۵۹۵ میلی‌متر نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران	۹,۱۰۰,۰۰۰	۵	3000K (افتابی)	PB6665	پنل بک لایت توکار (۶۰×۶۰) ۶۵ وات		۶۶
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهنایی)				
چیب: EPISATR-تایوان زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ 0.65 ضمانت: دو سال شار نوری: ۶۵۰۰ لومن ابعاد: ۳۰×۶۰×۶۰۰ میلی‌متر نمود رنگ ≤ 80 ساخت ایران	۱۱,۹۹۰,۰۰۰	۵	3000K (افتابی)	SPB6665	پنل بک لایت روکار (۶۰×۶۰) ۶۵ وات		۶۷
			4000K (طبیعی)				
			6500K (مهنایی)				
	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰	-		کیت آویز		۶۸
	۱۴۰,۰۰۰	۲۰۰۰	-		گیره فنردار		۶۹

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۷۰		پنل رنگی سفید توکار گرد ۱۵ وات	PL1570R	6500K (مهربانی)	۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۱۵×۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
۷۱		پنل رنگی سفید توکار گرد ۲۰ وات	PL2070R	6500K (مهربانی)	۲۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۳۵×۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
۷۲		پنل رنگی سفید توکار مربع ۵ وات	PL571S	4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۸۰×۸۰×۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
۷۳		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۵ وات	PL572RO	4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۸۰×۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
۷۴		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۱۰ وات	PL1071RO	4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۹۵×۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
۷۵		پنل رنگی نارنجی توکار گرد ۱۵ وات	PL1571RO	4000K (طبیعی) 6500K (مهربانی)	۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۱۵×۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
۷۶		پنل توکار رینگ طلایی	PL1870RG	3000K (آفتابی)	۲۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۴۰×۵۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
۷۷		پنل توکار رینگ نقره ای	PL1870RS	3000K (آفتابی)	۲۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۴۰×۵۲ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
۷۸		دو رنگ ریموت دار توکار (دیمردار) ۱۰ وات	D101R	3000K+6500K	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۲۰×۸۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه
۷۹		دو رنگ ریموت دار توکار (دیمردار) ۱۵ وات	D151R	3000K+6500K	۲۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	چیپ: EVERLIGHT-تایوان، ابعاد: ۱۶۰×۹۸ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۵۰، زاویه تابش: ۱۲۰ درجه



ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۸۰		SPOTLIGHT چراغ چشمی ۳ وات	SL3R	3000K (آفتابی)	۱۵۰	۵۸۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان توان: ۳ وات ، شار نوری: ۲۴۰ لومن ، ابعاد: ۴۸×۲۵ میلیتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۱		SPOTLIGHT چراغ چشمی ۳ وات	SL3S	3000K (آفتابی)	۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان توان: ۳ وات ، شار نوری: ۲۴۰ لومن ، ابعاد: ۴۵×۲۵ میلیتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۲		SPOTLIGHT چراغ چشمی متحرک ۳ وات	ASL3R	4000K (طبیعی)	۱۵۰	۸۴۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان توان: ۳ وات ، شار نوری: ۲۴۰ لومن ، ابعاد: ۵۲×۳۸ میلیتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، ضمانت: دو سال
۸۳		SPOTLIGHT چراغ چشمی ۵ وات	SL5R	4000K (طبیعی)	۱۵۰	۹۲۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان توان: ۵ وات ، شار نوری: ۴۰۰ لومن ، ابعاد: ۶۰×۲۵ میلیتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۰ ، ضمانت: دو سال
۸۴		COB Downlight سی او بی سقفی	CD8R	3000K (آفتابی)	۶۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان توان: ۸ وات ، شار نوری: ۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۰۰×۶۵ میلیتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، ضمانت: سه سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۸۵		COB Spotlight سی او بی سقفی توکار متحرک	ACD8R	4000K (طبیعی)	۶۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان توان: ۸ وات ، شار نوری: ۷۲۰ لومن ، ابعاد: ۹۵×۵۵ میلیتر، ضریب توان ≤ ۰.۶۰ ، ضمانت: سه سال
				6500K (مهتابی)			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۸۶			CD10R	3000K (آفتابی)	۶۰	۲,۵۱۸,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان توان: ۱۰ وات ، شار نوری: ۹۰۰ لومن ، ابعاد: ۹۵×۶۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۶۰ ، ضمانت: سه سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (معتابی)			
۸۷			CD20R	3000K (آفتابی)	۲۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان توان: ۲۰ وات ، شار نوری: ۱۳۵۰ لومن ، ابعاد: ۱۳۰×۶۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰ ، ضمانت: سه سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (معتابی)			
۸۸		COB Downlight سی او بی سقفی	CD30R	3000K (آفتابی)	۱۸	۶,۴۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۶۵×۹۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۶۰ ، ضمانت: سه سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (معتابی)			
۸۹			CD40R	3000K (آفتابی)	۱۲	-	چیپ: EPISTAR- تایوان توان: ۴۰ وات ، شار نوری: ۳۶۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۹۵×۱۱۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰ ، ضمانت: سه سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (معتابی)			
۹۰			CD65R	3000K (آفتابی)	۸	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان توان: ۶۵ وات ، شار نوری: ۵۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۲۳۰×۱۲۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۰ ، ضمانت: سه سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (معتابی)			
۹۱		سی او بی فکی متحرک توکار	C255R	3000K (آفتابی)	۱۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	چیپ: EPISTAR- تایوان توان: ۲۵ وات ، شار نوری: ۲۲۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۷۰×۹۸ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰,۹۵ ، ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (معتابی)			

شرح محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	دمای رنگ	کد	نام محصول	عکس	ردیف
چیپ: USA - CREE ترانس: EagleRise زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ: ≤ 80 توان: ۱۶ وات ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن ، ابعاد: ۱۳۶×۱۲۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.95 ضمانت: سه سال	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۲	۳۰۰۰K (افتابی)	SD1671R	COB Surface Downlight سی او بی سقفی روکار		۹۲
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
چیپ: USA - CREE ترانس: EagleRise زاویه تابش: ۳۸ درجه نمود رنگ: ≤ 80 توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۳۶×۱۴۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.95 ضمانت: سه سال	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۳۰۰۰K (افتابی)	SD3072R	سی او بی سقفی روکار		۹۳
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR - تایوان زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز برش: ۱۳۵ میلیمتر نمود رنگ: ≤ 80 توان: ۲۰ وات ، شار نوری: ۱۶۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۰۲×۱۵۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.95 ضمانت: دو سال	۶,۶۰۰,۰۰۰	۸	۳۰۰۰K (افتابی)	D205R	COB Grille Light سی او بی توکار سقفی متحرک		۹۴
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR - تایوان زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز برش: ۱۵۵ میلیمتر نمود رنگ: ≤ 80 توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۴۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۱۵×۱۷۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.95 ضمانت: دو سال	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸	۳۰۰۰K (افتابی)	D305R	سی او بی توکار سقفی متحرک		۹۵
			۴۰۰۰K (طبیعی)				
			۶۵۰۰K (مهتابی)				
چیپ: EPISTAR - تایوان زاویه تابش: ۲۴ درجه سایز برش: ۱۶۰×۱۶۰ میلیمتر نمود رنگ: ≤ 80 توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۴۰۰ لومن ، ابعاد: ۱۷۶×۱۷۶ میلیمتر، ضریب توان ≤ 0.95 ضمانت: دو سال	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶	۳۰۰۰K (افتابی)	G1X301	سی او بی توکار سقفی متحرک		۹۶
			۶۵۰۰K (مهتابی)				

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۹۷		COB Track Light سی او بی ریلی	TL971 W/B	3000K (افتابی)	۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۹ وات ، شار نوری: ۸۱۰ لومن، ابعاد: ۱۷۰×۸۰×۱۵۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
				4000K (طبیعی)			توان: ۹ وات ، شار نوری: ۸۱۰ لومن، ابعاد: ۱۷۰×۸۰×۱۵۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
				6500K (مهتابی)			توان: ۹ وات ، شار نوری: ۸۱۰ لومن، ابعاد: ۱۷۰×۸۰×۱۵۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۵۰ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
۹۸		COB Track Light سی او بی ریلی	TL1672 W/B	3000K (افتابی)	۱۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۱۶ وات ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن، ابعاد: ۱۵۵×۱۰۰×۲۱۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
				4000K (طبیعی)			توان: ۱۶ وات ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن، ابعاد: ۱۵۵×۱۰۰×۲۱۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
				6500K (مهتابی)			توان: ۱۶ وات ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن، ابعاد: ۱۵۵×۱۰۰×۲۱۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
۹۹		COB Track Light سی او بی ریلی	TL3073 W/B	3000K (افتابی)	۱۲	۹,۸۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ابعاد: ۱۷۰×۱۰۰×۲۱۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
				4000K (طبیعی)			توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ابعاد: ۱۷۰×۱۰۰×۲۱۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
				6500K (مهتابی)			توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ابعاد: ۱۷۰×۱۰۰×۲۱۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
۱۰۰		COB Track Light سی او بی ریلی	TL1673 W/B	3000K (افتابی)	۱۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	توان: ۱۶ وات ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن، ابعاد: ۱۵۰×۹۰×۲۱۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
				4000K (طبیعی)			توان: ۱۶ وات ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن، ابعاد: ۱۵۰×۹۰×۲۱۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
				6500K (مهتابی)			توان: ۱۶ وات ، شار نوری: ۱۴۴۰ لومن، ابعاد: ۱۵۰×۹۰×۲۱۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
۱۰۱		COB Track Light سی او بی ریلی	TL3074 W/B	3000K (افتابی)	۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ابعاد: ۱۷۰×۱۱۰×۲۲۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
				4000K (طبیعی)			توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ابعاد: ۱۷۰×۱۱۰×۲۲۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
				6500K (مهتابی)			توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ابعاد: ۱۷۰×۱۱۰×۲۲۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
۱۰۲		COB Track Light سی او بی ریلی	TL3075 W	3000K (افتابی)	۸	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ابعاد: ۱۵۶×۹۵×۱۹۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید
				4000K (طبیعی)			توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ابعاد: ۱۵۶×۹۵×۱۹۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید
				6500K (مهتابی)			توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ابعاد: ۱۵۶×۹۵×۱۹۰ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید
۱۰۳		COB Track Light سی او بی ریلی	TL3077 W/B	3000K (افتابی)	۱۶	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ابعاد: ۱۵۸×۹۹×۲۱۶ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
				4000K (طبیعی)			توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ابعاد: ۱۵۸×۹۹×۲۱۶ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
				6500K (مهتابی)			توان: ۳۰ وات ، شار نوری: ۲۷۰۰ لومن، ابعاد: ۱۵۸×۹۹×۲۱۶ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
۱۰۴		COB Track Light سی او بی ریلی	TL45 W/B	4000K (طبیعی)	۱۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۴۵ وات ، شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، ابعاد: ۲۱۰×۱۱۰×۲۰۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی
				6500K (مهتابی)			توان: ۴۵ وات ، شار نوری: ۴۰۰۰ لومن، ابعاد: ۲۱۰×۱۱۰×۲۰۵ میلیمتر، ضریب توان ≤ ۰.۹۵ ، رنگ بدنه: سفید و مشکی

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۰۵		COB Track Light	TL10 W/B	3000K (آفتابی)	۳۶	۳,۱۵۰,۰۰۰	توان: ۱۰ وات ،
				4000K (طبیعی)			شار نوری: ۹۰۰ لومن،
				6500K (مهتابی)			ضریب توان ≤ 0.6 ،
۱۰۶		سی او بی ریلی	TL30 W/B	3000K (آفتابی)	۱۸	۶,۳۲۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات ،
				4000K (طبیعی)			شار نوری: ۲۷۰۰ لومن،
				6500K (مهتابی)			ضریب توان ≤ 0.9 ،
۱۰۷		Track Light Rail	ریل چراغ	Track 0.5M W/B	۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	طول: ۰,۵ متر
				Track 1M W/B			طول: ۱ متر
				Track 1.5M W/B			طول: ۱,۵ متر
				Track 2M W/B			طول: ۲ متر
۱۰۸					۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	
۱۰۹					۲۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	
۱۱۰					۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	
۱۱۱		I Connector			۱۰۰	۵۶۷,۰۰۰	رابط واسط
۱۱۲		L Connector			۱۰۰	۶۵۰,۰۰۰	رابط L
۱۱۳		T Connector			۱۰۰	۸۲۰,۰۰۰	رابط T
۱۱۴		X Connector			۱۰۰	۹۹۰,۰۰۰	رابط X
۱۱۵		Surface Track Rail			۲۰۰	۴۵۶,۰۰۰	ابعاد: 8.5*5.5*2 CM
۱۱۶		پایه روکار ریلی			۲۰۰	۸۳۶,۰۰۰	ابعاد: 18.7*5.7*2 CM

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۱۷			T5-0.3M with Switch	3000K (افتابی)	۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	توان: ۵ وات شار نوری: ۴۵۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ 0.95 نمود رنگ ≤ 80 : ضمانت: دو سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۱۸		بدنه آلومینیوم زیر کابینتی کلیدار	T5-0.6M with Switch	3000K (افتابی)	۳۰	۱,۴۹۹,۰۰۰	توان: ۹ وات شار نوری: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ 0.95 نمود رنگ ≤ 80 : ضمانت: دو سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۱۹			T5-0.9M with Switch	3000K (افتابی)	۳۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	توان: ۱۵ وات شار نوری: ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ 0.95 نمود رنگ ≤ 80 : ضمانت: دو سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۲۰			T5-1.2M with Switch	3000K (افتابی)	۳۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ 0.95 نمود رنگ ≤ 80 : ضمانت: دو سال ساخت ایران
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۲۱		لامپ T8 بدنه شیشه	T8-120cm Glass	4000K (طبیعی)	۳۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	توان: ۲۰ وات شار نوری: ۲۰۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ 0.95 نمود رنگ ≤ 80 : ضمانت: دو سال ساخت ایران
				6500K (مهتابی)			
۱۲۲		لامپ T8 بدنه آلومینیوم	T8-0.6M	3000K (افتابی)	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توان: ۹ وات شار نوری: ۹۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ 0.95 نمود رنگ ≤ 80 : ضمانت: دو سال ساخت ایران
				6500K (مهتابی)			
۱۲۳		T5-I بدنه آلومینیوم	T5-I-0.6M	3000K (افتابی)	۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	توان: ۹ وات شار نوری: ۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ 0.95 نمود رنگ ≤ 80 : ضمانت: دو سال ساخت ایران
				6500K (مهتابی)			
۱۲۴			T5-I-1.2M	3000K (افتابی)	۳۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	توان: ۱۸ وات شار نوری: ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان ≤ 0.95 نمود رنگ ≤ 80 : ضمانت: دو سال ساخت ایران
				6500K (مهتابی)			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۲۵		چراغ خطی بدنه آلومینیوم	Liner Purifaction 60CM	3000K (آفتابی)	۱۵	۲,۴۹۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات شار نوری: ۲۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۲۶		چراغ خطی بدنه آلومینیوم	Liner Purifaction 120CM	3000K (آفتابی)	۲۴	۳,۹۹۰,۰۰۰	توان: ۵۵ وات شار نوری: ۵۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۲۷		چراغ خطی واترپروف (ضد آب)	Tri Proof 60CM	3000K (آفتابی)	۲۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	توان: ۳۰ وات شار نوری: ۲۸۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.95 ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			
۱۲۸		چراغ خطی واترپروف (ضد آب)	Tri Proof 120CM	3000K (آفتابی)	۲۰	۴,۷۹۰,۰۰۰	توان: ۵۵ وات شار نوری: ۵۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۲۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.95 ضمانت: دو سال
				4000K (طبیعی)			
				6500K (مهتابی)			

ردیف	عکس	نام محصول	کد	دمای رنگ	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	شرح محصول
۱۲۹		FLOOD LIGHT پروژکتور	FL50	3000K (افتمایی)	۲۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	توان: ۵۰ وات شار نوری: ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.95 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۱۳۰		FLOOD LIGHT پروژکتور	FL100	6500K (مهتابی)	۱۰	۷,۶۹۰,۰۰۰	توان: ۱۰۰ وات شار نوری: ۸۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.95 ضمانت: دو سال
۱۳۱		FLOOD LIGHT پروژکتور	FL150	6500K (مهتابی)	۸	۱۱,۰۸۰,۰۰۰	توان: ۱۵۰ وات شار نوری: ۱۳۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.95 ضمانت: دو سال
۱۳۲		FLOOD LIGHT پروژکتور	FL200	6500K (مهتابی)	۵	۱۵,۹۶۰,۰۰۰	توان: ۲۰۰ وات شار نوری: ۱۶۵۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۳۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.95 ضمانت: دو سال
۱۳۳		JET LIGHT جت لایت نما ۱۰ وات	JL10	3000K (افتمایی)	۳۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	توان: ۱۰ وات شار نوری: ۷۰۰ لومن زاویه تابش: ۱۰ درجه ضریب توان: ≤ 0.60 ضمانت: دو سال
				6500K (مهتابی)			
۱۳۴		JET LIGHT جت لایت نما ۳ وات	JL3	AMBER (امبر)	۸۰	۶,۲۳۰,۰۰۰	توان: ۳ وات شار نوری: ۳۰۰ لومن زاویه تابش: ۳ درجه ضریب توان: ≤ 0.60 ضمانت: دو سال
				3000K (افتمایی)			
				6500K (مهتابی)		۲,۰۷۰,۰۰۰	
				AMBER (امبر)		۲,۱۵۰,۰۰۰	